



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

ПРАЙС-ЛИСТ 22.04.2020
Швейное оборудование JOYEE (завод ZOJE)
Раскройное оборудование DISON

Марка машины	Краткие технические характеристики	Цена за комплект
Одноигольные швейные машины челночного стежка		
<i>Joyee JY-A621G-BD/02</i>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	297 \$
<i>Joyee JY-A621G-5-BD/02</i>	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	306 \$
<i>Joyee JY-A621G-BD-S7/02</i>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	306 \$
<i>Joyee JY-A320H</i>	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.	333 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-A720G-D3/02</i>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	459 \$
<i>Joyee JY-A720-D8J/02</i>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	486 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Joyee JY- A820E-D8J	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Новый дизайн, ЖК дисплей, японские челноки. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. <i>Новый дизайн.</i>	500 \$
Joyee JY- A820E-D8J- TR	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Новый дизайн, ЖК дисплей TJUCH SCREEN , японские челноки. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	510 \$
Joyee JY- A720-5- D8J/02	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	495 \$
Joyee JY- A720-D8J- S7/02	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	495 \$
Joyee JY- A720-5-D8J- S7/02	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	505 \$
Joyee JY- A900D-D8S	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. <i>Система чистого шва.</i>	576 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
 +7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<p><i>Joyee JY-A920N-D7</i></p>	<p>Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, полусухая голова. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>1010 \$</p>
<p><i>Joyee JY-H339L-BD</i></p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p>505 \$</p>
<p><i>Joyee JY-H339L-H-BD</i></p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможность работы <u>толстой нитью до № 210/6</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</p>	<p>515 \$</p>
<p><i>Joyee JY-H339L-2-CX-BD</i></p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможность работы <u>толстой нитью до № 210/9</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</p>	<p>525 \$</p>
<p><i>Joyee JY-H339L-2-CX-D4-02</i> NEW!</p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможность работы <u>толстой нитью до № 210/9</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, <u>закрепка.</u> УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</p>	<p>725 \$</p>
<p><i>Joyee JY-H339L-D3</i></p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции обрезка нити, закрепка, позиционер иглы.</p>	<p>640 \$</p>



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
 +7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Joyee JY- H339L-D4	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции обрезка нити, закрепка, позиционер иглы, подъем лапки	694 \$
Joyee JY- A988L-D2- 800-PL	Прямострочная машина с увеличенным вылетом рукава 800 мм, с задним гладким пуллером для продвижения материала. Автоматическая обрезка нити, позиционер иглы, диодная подсветка. Прямой привод встроенный в голову, стандартный не увеличенный челнок. Максимальная скорость шитья 3000 об/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки до 13 мм.	2333 \$
Joyee JY- A520-2-W- BD	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин.	505 \$
Joyee JY- A520-2-BD- B	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Машина оборудована пылесосом, баком для сбора обрезки и приспособлением для окантовки края материала.	648 \$
Joyee JY- A520-2-W- D2	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции обрезка нити, закрепка нити, позиционирование игл.	648 \$
Двухигольные машины		
Joyee JY- D852A	Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки с прямой загрузкой шпули, производство Япония.	720 \$ фрик. двиг.
Joyee JY- D855A	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки, производство Япония.	1027 \$ фрик. двиг.



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-D852A-5</i>	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки с прямой загрузкой шпули, производство Японии.	730 \$ <i>фрик. двиг.</i>
<i>Joyee JY-D855A-5</i>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки, производство Японии.	1036 \$ <i>фрик. двиг.</i>
<i>Joyee JY-D882A</i>	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии.	1000 \$ <i>фрик. двиг.</i>
<i>Joyee JY-D885A</i>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии	1272 \$ <i>фрик. двиг.</i>
<i>Joyee JY-D865A-D3B-PF-3</i>	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, подъем лапки.	2146 \$
DISON Trio TRI-5942-2 NEW!	Без отключения игл, с <u>тройным (УНИСОННЫМ) продвижением для тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ</u> , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 9 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин., автоматическая система смазки.	1080 \$ <i>фрик. двиг.</i>
Машины для трикотажа		
<i>Joyee JY-C562A-1-356-BD</i>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	595 \$
<i>Joyee JY-C562-2-356-BD</i>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	621 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
 +7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-C662A-1-356-BD</i>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	930 \$
<i>Joyee JY-1414-100-403-601-603-04064 (комплект)</i>	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.	1335 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-1414-100-403-601-603-12064 (комплект)</i>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин .	1629 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-1414-100-403-601-615-12064 (комплект)</i>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для работы эластичной нитью верхней подачи. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин .	1457 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-1414-100-403-601-616-12064 NEW!</i>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки, с приспособлением для работы эластичной нитью верхней и нижней подачи. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин .	1629 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-C250C-356-D3B</i>	Автоматическая швейная машина для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка нити, подъём лапки. Встроенный в голову серводвигатель.	1937 \$
<i>Joyee JY-W481-BD</i>	Для пошива рубашек, брюк, одноигольная машина цепного стежка, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	612 \$
<i>Joyee JY-C279-064</i>	Двухигольная трехниточная машина цепного стежка для изготовления шлёвок с боковыми ножами обрезки. Машина укомплектована приспособлением для формирования шлёвки. Высота подъёма лапки 5 мм. Длина стежка 1,4-4 мм. Скорость	1090 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

	шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы UY128 GAS)	
Joyee JY-W480A-BD	Двухигольная машина двуниточного цепного стежка (шов в замок). Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	612 \$
Joyee JY-W482A-BD	Двухигольная машина двухниточного цепного стежка с иглами тандем (иглы расположены одна за другой) предназначена для прокладывания двойной строчки цепного стежка по среднему шву брюк или юбок. . Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	612 \$
Joyee JY-T200A	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 3 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин	665 \$ фрик. двиг.
Joyee JY-K1377-BD	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм.	810 \$
Joyee JY-K781/782/783-BD	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматической обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм.	1440 \$
Joyee JY-K190DSS-C	Электронная швейная машина для выполнения закрепок , для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx5)	2160 \$
Joyee JY-K190DSS-3	Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 30x40), для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx5)	2300 \$
Joyee JY-K190DSS-0604-3-P-J-TR-04	Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 40x60), для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 60 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx5)	2435 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-K193D-301-C</i>	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx17)	2216 \$
<i>Joyee JY-K193D-301-3-04</i>	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx17)	2402 \$
<i>Joyee JY-K185</i>	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель.	1189 \$
<i>Joyee JY-K578BS</i>	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 40 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	3243 \$
<i>Joyee JY-K982A</i>	Петельная машина цепного стежка для любых видов материалов с электронным управлением для изготовления глазковых петель, для различных видов ткани,обрезка нитей, 9 стандартных видов петель , возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 42 мм, ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 12 мм , скорость 2700 ст/мин. <i>Требуется подключение компрессора.</i>	6126 \$
<i>Joyee JY-K210A-1510HF1</i>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 15x10 см	4865 \$
<i>Joyee JY-K215A-2213HF1</i>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22x13 см	6500 \$
<i>Joyee JY-K210B-6040GB</i>	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60x40 см	17450 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Joyee JY-K5-S850H	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80x80 см. <u>Ременное перемещение пантографа.</u> <i>Требуется подключение компрессора.</i>	8700 \$
Joyee JY-K5-S850H-LK	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80x80 см. <u>Ременное перемещение пантографа.</u> В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер установлен снизу. <i>Требуется подключение компрессора.</i>	11150 \$
Joyee JY-K5-S850H-LK2	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 80x80 см. <u>Ременное перемещение пантографа.</u> В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер закреплён сверху. <i>Требуется подключение компрессора.</i>	11150 \$
Joyee JY-K5-S950H-LK2	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 90x90 см. <u>Ременное перемещение пантографа.</u> В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер закреплён сверху. <i>Требуется подключение компрессора.</i>	12100 \$
Joyee JY-K6-GS950H-SF NEW!	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 90x90 см. <u>Шарико-винтовое перемещение пантографа</u> <i>Требуется подключение компрессора.</i>	8263 \$
Joyee JY-Z930	Для различных видов тканей, одноигльная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм. Автоматическая система смазки.	511 \$ <i>фрик. двиг.</i>



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Joyee JY-Z530	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.	392 \$ фрик. двиг.
Joyee JY-Z630	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 12 мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.	452 \$ фрик. двиг.
Joyee JY-Z229B	Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек.	3243 \$
Joyee JY-Z229S	Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек.	3460 \$
Joyee JY-Z229S-SR	Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 14 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек. Автоматический обратный реверс.	4030 \$
Joyee JY-H628	Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением материала для средних и тяжелых материалов. Увеличенный челнок. Длина стежка 9 мм. Высота подъема лапки 8/15 мм. Скорость шитья 2000 об/мин	676 \$ фрик. двиг.
Joyee JY-243	Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением материала, качающимся челноком, для средних и тяжелых материалов. Длина стежка до 15 мм. Высота подъема лапки 13/20 мм. Скорость шитья 800 об/мин	1601 \$ фрик. двиг.



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
 +7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-H2628</i>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Подвижная платформа под окантователь. Скорость 2000 об/мин.	810 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-H335</i>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов в комплекте с окантователем, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Скорость 2500 об/мин.	747 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-246</i>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с увеличенным челноком , автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Скорость 2500 об/мин.	855 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-246V-A</i> NEW!!!	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с увеличенным челноком , автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Скорость 2500 об/мин. <u>Подвижная платформа под окантователь.</u>	900 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-YXP-3</i>	Швейная машина для спускания края кожи. Применяется при пошиве одежды из кожи, кожаных сидений автомобиля мебели, кожгалантереи. Ширина среза от 15 до 50мм.	486 \$ фрик. двиг.
<i>Joyee JY-H961SA-D3-H-3</i>	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки и позиционер иглы.	1857 \$
<i>Joyee JY-H962SA-D3-H-3</i>	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки и позиционер иглы.	2126 \$
<i>Joyee JY-H961-D-H</i>	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер иглы.	1441 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-H962-D-H</i>	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер иглы.	1874 \$
<i>Joyee JY-H961-H-BD</i>	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.	1171 \$
<i>Joyee JY-H962-H-BD</i>	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.	1315 \$
Оверлоки		
<i>Joyee JY-B729-3-1</i>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	518 \$
<i>Joyee JY-B729-3</i>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	518 \$
<i>Joyee JY-B729-4</i>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	518 \$
<i>Joyee JY-B729-5</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм , скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	531 \$
<i>Joyee JY-B898-3S2</i>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	494 \$
<i>Joyee JY-B898-3</i>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	460 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee JY-B898-4</i>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	460 \$
<i>Joyee JY-B898-5</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	477 \$
<i>Joyee JY-B898-5-1</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	482 \$
<i>Joyee JY-B900-3-02</i>	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	460 \$
<i>Joyee JY-B900-4-02</i>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	460 \$
<i>Joyee JY-B900-5-02</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	477 \$
<i>Joyee JY-B900-5-1-02</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	482 \$
<i>Joyee JY-T904-4</i>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	928 \$
<i>Joyee JY-T905-5</i>	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	938 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
 +7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

<i>Joyee фрикционный двигатель</i>	Фрикционный двигатель , скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V	64 \$
<i>Joyee JY-550</i>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V	91 \$
<i>Joyee JY-750</i>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	114 \$
<i>Joyee JY-550</i> NEW!	Серводвигатель с регулировкой скорости, С ПОЗИЦИОНЕРОМ , скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V	100 \$
<i>Стол</i>	Стол для промышленной швейной машины	53 \$
<i>Стул СШ-11В</i>	Стул со спинкой для швеи винтовой. Металлическое основание, мягкая подложка сиденья и спинки.	2 600,00 руб.
	Раскройное оборудование	
Ленточный раскройный нож DISON Trio T900B	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x3860 мм)	2600 \$
Ленточный раскройный нож DISON Trio T1200B	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 250 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x4560 мм)	2950 \$
Термопресс DISON DS-T38	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 38x38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 2 кВт, температура 50-200 °С, время 1-60 с	253 \$
Термопресс DISON DS-T62	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 62x38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 3 кВт, температура 50-200 °С, время 1-60 с	330 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-160 (8") (550W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В	278 \$
Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-210 (10") (550W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	280 \$
Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-260 (12") (550W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В	282 \$
Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-160 (8") (750W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В	284 \$
Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-210 (10") (750W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	286 \$
Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-260 (12") (750W)	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В	299 \$
Машина для нарезания трикотажной бейки DISON DS-T801A	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом. Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров бейки в час. Машина для нарезания полос тип Т801А, может резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические ткани, и кожаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты аккуратный и ширина одинаковая.	349 \$ фрик. двиг.



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru , Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Дырокол/спекатель DISON DS-T1-2	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крае или спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм	190 \$
Концевая линейка DISON DS-DB1 2,4 м	Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра)	298 \$
Концевая линейка DISON DS-DB1 3 м	Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 300 см, ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин (длина 3 метра)	305 \$
Концевая линейка DISON DS-DB2 2,4 м	Отрезная линейка полуавтоматическая, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра)	920 \$
Концевая линейка DISON DS-DB3 2,4 м	Отрезная линейка автоматическая, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра)	1645 \$
Мешкозашивочная DISON DS-T9-2	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	70 \$
Мешкозашивочная DISON DS-T26-1A	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 1250об/мин.	110 \$
Подшивочная машина JY T-500	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. Встроенный двигатель в голове.	153 \$
Трехпозиционный пресс DISON DS-10-03	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. Напряжение 220В	710 \$
Трехпозиционный пресс DISON DS-10-03	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. <u>Встроенный пульт управления, защитное кольцо, лазерный маркиратор.</u> Напряжение 220В	720 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А
+7(910) 698-82-62, 8(800) 200 4932

e-mail: iris7211@mail.ru ,Сайты: www.sewq.ru ; www.sewingsystems.ru/

Дисковый нож DISON DS-T65	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка внутренняя односторонняя	55 \$
Дисковый нож DISON DS-T70	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 30 мм, заточка внутренняя односторонняя	58 \$
Дисковый нож DISON DS-T100	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя	89 \$
Дисковый нож DISON DS-T125	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя	130 \$